

RUBIN 12

hluboko, rychle,
intenzivně



10 ARGUMENTŮ pro RUBIN 12

1. Univerzální krátký diskový podmítač s pracovní hloubkou do 20 cm
2. Rubin 12 je zaměřený na homogenní a intenzivní zapracování velkého množství **organické hmoty** do půdy
3. Rubin 12 zpracuje výborně i **těžké půdy**. V porovnání s radličkovými kypřiči dosahuje Rubin 12 výrazně vyšší intenzitu míchání a drobení půdy.
4. Velké talíře o **průměru 736 mm** a tloušťce materiálu 6mm prinášejí mezi diskové podmítače úplně novou výkonnostní třídu
5. **Symetrické uspořádání** talířů zabezpečuje na svahu precizní vedení stroje traktorem bez bočního tahu
6. Tak jako už u řady Rubin 9 je i u Rubina 12 **každý talíř** uchycený jednotlivě na rám a jištěný spirálovými pružinami
7. Prakticky **všechny válce** (i PPW 600/540 a PDW 600/600) ze širokého programu valců LEMKEN jsou určeny i pro Rubin 12 a zabezpečují optimální drobení, zpětné utužení i urovnání stjeně jako přesné vedení hloubky
8. Polonesené verze Rubin 12 můžou díky integrovanému podvozku pracovat i **bez utužovacích válců**
9. Pro nesený nesklopný Rubin 12 je v nabídce **na přání podvozek s Unikolem**, aby bylo možné připojit i těžké utužovací válce
10. K dispozici jsou pracovní záběry pro široké spektrum výkonnostních tříd traktorů:
 - a. RUBIN 12 nesený 3 m , 3,5 m a 4 m
 - b. RUBIN 12 polonesený 4 m , 5 m a 6 m